

マックス 鉄筋結束機

さらなる進化…
「4本縛る」
※「D13×4本」



※但し、対象材に隙間ができていない場合や、使用方向によっては結束ができないことがあります。



残量表示機能付きリチウムイオン電池搭載
RB-399A
リバタイア

充電式鉄筋カッタ PJ-RC161-BC [充電器・電池パック・ケース付]

商品品番:PJ91649 JANコード:4902870 784355
¥230,000(税込み¥241,500)

360°回転可能な油圧ヘッド



リチウムイオン電池パック JP-L925
商品品番:PJ91103 JANコード:4902870 728069
¥29,000(税込み¥30,450) ●定格容量3.0Ah

●JP-L925商品仕様

商品名	JP-L925
電圧	DC 25.2V
充電時間	実用充電:約30分(容量の約90%)、満充電:約45分(容量の100%)
質量	0.9kg

※この商品の付属電池は残量表示付きではありません。

1年間保証

■圧倒的スタミナ

1充電あたりの作業量 D16鉄筋を180回カット!
(D13鉄筋:260回 D10鉄筋:370回) ※当社調べ

■圧倒的スピード

ブラシレスモーター採用により、
D10~D16鉄筋を3.3秒で切断! ※当社調べ



25.2V
Lithium

●専用サイドハンドルセット (オプション)



部品品番:PJ70351
¥18,000(税込み¥18,900)
※マックスエンジニアリングサービスファクトリー(株)で取り扱っております。

●PJ-RC161-BC商品仕様

商品名	PJ-RC161-BC
質量	7.6kg(付属電池装着時)
寸法(H×W×L)	230×100×390mm(付属電池装着時)
モーター	ブラシレスDCモーター
電池パック	JP-L925
電池電圧	リチウムイオン電池25.2V
切断能力	最大D16(SD345相当品・490N/mm ²)
切断スピード	3.3秒(D16・SD345相当品・490N/mm ²)
付属品	電池パックJP-L925、充電器JC-928、キャリングケース

※電池パックJP-L914・JP-L91430A(3.0Ah)でも使用可能ですが、切断スピード5.2秒(D10~D16鉄筋)、1充電あたりの作業量は80回(D16鉄筋) (D13鉄筋:160回 D10鉄筋:260回) 尚、JP-L91415A(1.5Ah)は使用できません。

※本体のみ(PJ-RC161キャリングケース付属)は、メーカー希望小売価格:¥196,000(税込み¥205,800) ご要望の際は弊社営業までお問い合わせください。

RB-519-FB2C [充電器・3.0Ah電池パック2個・ケース付]

商品品番:RB90206 JANコード:4902870 789695 ¥227,000(税込み¥238,350)

RB-519-HB2C [充電器・1.5Ah電池パック2個・ケース付]

商品品番:RB90205 JANコード:4902870 750862 ¥220,000(税込み¥231,000)



■1充電あたりの結束回数
リチウムイオン電池パック
JP-L91415A(1.5Ah)使用時 約800回※
JP-L91430A(3.0Ah)使用時 約1,600回※
結束できます! ※当社調べ

■片手でも操作性の良いワイヤ巻数切替・トルクダイヤル

■1リール当たりの結束数

3周巻時:90回 4周巻時:75回
※TW899(JP)なまし鉄線使用時

●RB-519-FB2C・RB-519-HB2C商品仕様

商品名	RB-519-FB2C	RB-519-HB2C
1回結束時間	3周巻時:1.1秒以下 4周巻時:1.2秒以下	
電池電圧	リチウムイオン電池14.4V	
対象鉄筋	D16×D16~D25×D16×D16	
寸法(H×W×L)	303×102×301mm(付属電池装着時)	285×102×301mm(付属電池装着時)
質量	2.3kg(付属電池装着時)	2.1kg(付属電池装着時)
付属品	充電器JC-925、電池パックJP-L91430A(2個入り)六角棒スナバ2.5、キャリングケース	充電器JC-925、電池パックJP-L91415A(2個入り)六角棒スナバ2.5、キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド	

●対象鉄筋組合せ

■2本の組合せ		■3本の組合せ	
	D13 D16 D19 D22 D25		D10 D13 D16 D19 D22 D25 D29 D32
D13	●	●	●
D16	●	●	●
D19	●	●	●
D22	●	●	●
D25	●	●	●
D29	●	●	●
D32	●	●	●

※上記の組合せにご利用いただけます。(色、対象材に隙間ができていない場合や、使用方向によっては結束できないことがあります。また、印が記載された組合せでは結束力がない場合がございますのでご注意ください。)

RB-219-HB2C [充電器・1.5Ah電池パック2個・ケース付]

商品品番:RB90220 JANコード:4902870 780470
¥200,000(税込み¥210,000)



■1充電あたりの結束回数
リチウムイオン電池パック
JP-L91415A(1.5Ah)使用時
約1,000回※結束できます! ※当社調べ

■3.0Ah電池パックJP-L91430Aも使用可能です
ワイヤ送り量調整ダイヤル

■1リール当たりの結束数

送り量調整により、約180~210回
※TW899(JP)なまし鉄線使用時

●RB-219-HB2C商品仕様

商品名	RB-219-HB2C
1回結束時間	0.90秒以下
電池電圧	リチウムイオン電池14.4V
対象鉄筋	φ2.9×φ6.0~φ8.0×D13
寸法(H×W×L)	285×102×268mm(付属電池装着時)
質量	2.0kg(付属電池装着時)
付属品	充電器JC-925、電池パックJP-L91415A(2個入り)六角棒スナバ2.5、キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド

RB-655-B2C [充電器・電池パック2個・ケース付]

商品品番:RB90655 JANコード:4902870 720537
¥240,000(税込み¥252,000)



※この商品は、右記のような結束形態(姿)となりますので、ご購入前に必ずご確認ください。

用途/コンクリート建築物の柱・梁、一般土木・道路・鉄道・橋の床版、基礎コンクリートの鉄筋結束。

●RB-655-B2C商品仕様

商品名	RB-655-B2C
1回結束時間	1.1秒以下
1充電あたり結束回数	約400回以上
1リールあたり結束回数	約120~210回 ※鉄筋径により結束可能回数は変動します
電池電圧	ニッケル水素電池 9.6V
対象鉄筋	D10×D10~D32×D16×D16
寸法(H×W×L)	350×100×370mm(付属電池装着時)
質量	3.3kg(付属電池装着時)
付属品	充電器JC-524Hセット、電池パックJP-H509(2個入り)、六角棒スナバ2.5、キャリングケース
安全装置	トリガロック

太筋用鉄筋結束機
D32×D16×D16、
D29×D29まで
結束できます!!

■鉄筋結束機を正しく安全に、ご使用いただくために。

- 警告
- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
 - 雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。
 - 先端結束部・回転部には絶対に手を近づけない。
 - 異常を感じたら絶対に使用しない。

電池パックの回収にご協力をお願いします。

マックスでは、有限責任中間法人 JBRIC に参画し、使用済みの電池パックの回収を通じて、環境保護と資源のリサイクル活動に取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの電池パックは、お買い求めのマックス販売店、または当社販売・サービス拠点へお持ちくださるようご協力をお願いいたします。



マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358 [ナンバーディスプレイ] を利用しています。
携帯・PHSからは有料ダイヤル03-3669-8127
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00 遠隔内容は、サービス向上のためお断りさせていただきます。

●リバータイア・タイワイヤはマックス株式会社の登録商標です。
ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
※このカタログの表示価格は2013年9月現在のメーカー希望小売価格です。



- 本社/営業本部: 〒103-8502 東京都中央区日本橋蛸船町6-6 TEL(03)3669-8120(代)
- 札幌支店: 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141(代)
- 仙台支店: 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2-12-9 TEL(022)236-4121(代)
- 新潟支店: 〒955-0081 新潟県三条市東藤原2-14-28 TEL(0256)34-2112(代)
- 東京支店: 〒103-8502 東京都中央区日本橋蛸船町6-6 TEL(03)3669-8118(代)
- 名古屋支店: 〒462-0819 愛知県名古屋市中区北平安2-4-87 TEL(052)918-8621(代)
- 大阪支店: 〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川11-3-18 TEL(06)6444-2035(代)
- 広島支店: 〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331(代)
- 福岡支店: 〒812-0008 福岡県福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416(代)

●ご注文、お問い合わせは…

ジョイント(4本)も縛る!

D13×4本

※但し、対象材に種類ができていない場合や、使用方向によっては結束ができないことがあります。

驚異の結束スピード!!

1結束スピード

2周巻時: **0.85** 秒以下 3周巻時: **0.90** 秒以下



●リチウム電池を守るオートパワーオフ機構付メインスイッチ。
スイッチONで10分放置すると自動でパワーOFF。

●片手でも操作性の良い
ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル

■ワイヤ巻数調整機能
(ワイヤ巻数を2周巻きと3周巻きから選択できます)
結束力微調整: 10段階
2周巻時: 5段階
3周巻時: 5段階

ワイヤ巻数切替・トルクダイヤル 3周巻き

2周巻き

●2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください。

残量ゲージ

電池パックに5段階の残量表示機能を搭載 (JP-L91430A・JP-L91415A)

残量確認ボタンを押すと、残量ゲージに電池残量が5段階で表示されるので、充電時期の目安にすることができます。

	電池残量 0%	電池残量 約0~10%	電池残量 約10~40%	電池残量 約40~70%	電池残量 約70~100%
電池残量表示	全て消灯	1個点滅	1個点灯	2個点灯	3個点灯

RB-399A

建築スラブ(床面)・壁、
住宅基礎スラブ・立ち上がり用

- RB-399A-FB2C [3.0Ah電池2個セット]: ¥209,000 (税込み¥219,450)
- RB-399A-HB2C [1.5Ah電池2個セット]: ¥202,000 (税込み¥212,100)
- RB-399A [本体のみ]: ¥167,000 (税込み¥175,350)

対象鉄筋組合せ

	■2本の組合せ			■3本の組合せ		■4本の組合せ	
	D10	D13	D16	D10XD10	D13XD13	D10XD10	D13XD13
D10	●			●	●	●	●
D13	●	●		●	●	●	●
D16	●	●	●	●		●	●

鉄筋の取付量が
格段にアップ!!
アップ!!

鉄筋の取付量が
格段にアップ!!
施工コストも
大幅に下げ
られます!!

※マシオン現場 (RC構造) の
スラブ(床面)における職人1人当たりの鉄筋取付量測定データ(当社調べ)



RB-399-HB2C・RB-399-FB2Cに付属
(JP-L91415A 2個入り) (JP-L91430A 2個入り)

オプション品: ベルトフックASSY
(RB81184)
¥550 (税込み¥577)

登録していた
いただいたお客様
には... **2** 年間保証

リチウムイオン電池パック JP-L91415A

商品番号: PJ91107
JANコード: 4902870 759636
¥12,800 (税込み¥13,440)



約**1,000**回以上の結束ができます。
実用充電: 27分

●JP-L91415A商品仕様

商品名	JP-L91415A
電圧	14.4V
容量	1.5Ah (1,500mAh)
質量	0.3kg



リチウムイオン電池パック JP-L91430A

商品番号: PJ91104
JANコード: 4902870 755034
¥17,300 (税込み¥18,165)



約**2,000**回以上の結束ができます。
実用充電: 27分

●JP-L91430A商品仕様

商品名	JP-L91430A
電圧	14.4V
容量	3.0Ah (3,000mAh)
質量	0.5kg



リチウムイオン急速充電器 JC-925

商品番号: PJ91203 JANコード: 4902870 755041
¥15,000 (税込み¥15,750)



●JC-925商品仕様

商品名	JC-925
電源(入力)	AC100V 50/60Hz 290VA
充電電圧/電流(出力)	DC14.4V/7.5A
充電時間	JP-L91415A・JP-L91430A: 実用充電 約27分 (JP-L925は約40分)
質量	1.4kg
対応電池パック	JP-L91415A・JP-L91430A・JP-L91415・JP-L914・JP-L925

※電池パック・充電器は付属以外に、別売りでもご用意しています。

タイワイヤでムダなく連続作業

RB-399AはTW899 (JP)
シリーズ専用です。



使用結束線

なまし鉄線 線径φ0.8mm	亜鉛メッキ線 線径φ0.8mm	ポリエステルコート線 線径φ0.9mm
タイワイヤ TW899 (JP)	タイワイヤ TW899-EG (JP)	タイワイヤ TW899-PC (JP)
商品番号: TW90513	商品番号: TW90517	商品番号: TW90522
JANコード: 4902870 742782	JANコード: 4902870 742799	JANコード: 4902870 779122
¥12,000 (税込み¥12,600)	¥16,500 (税込み¥17,325)	¥24,000 (税込み¥25,200)
(1ケース50巻入り)	(1ケース50巻入り)	(1ケース50巻入り)

●結束線適合表

使用可能ワイヤ	RB-399A	RB-219	RB-519
なまし鉄線 TW899 (JP)	○	○	○
亜鉛メッキ線 TW899-EG (JP)	○	○	—
ポリエステルコート線 TW899-PC (JP)	○	—	○

●商品仕様

商品名	RB-399A-FB2C	RB-399A-HB2C	RB-399A
商品番号	RB90406	RB90402	RB90400
JANコード	4902870 780456	4902870 780449	4902870 780463
質量	2.2kg (付属電池装着時)	2.0kg (付属電池装着時)	1.7kg
寸法(H×W×L)	303×102×286 (mm) (付属電池装着時)	285×102×286 (mm) (付属電池装着時)	253×102×286 (mm)

使用結束線
タイワイヤ TW899 (JP) φ0.8mm なまし鉄線
タイワイヤ TW899-EG (JP) φ0.8mm 亜鉛メッキ線
タイワイヤ TW899-PC (JP) φ0.9mm ポリエステルコート線

1回結束時間
2周巻時: 0.85秒以下 3周巻時: 0.90秒以下
使用電池パック
電池パックJP-L91415A・JP-L91430A

対象鉄筋
D10XD10~D13XD13XD13XD13

付属品
充電器(JC-925)・電池パック (JP-L91430A 2個入り) 六角棒スパン2.5・キャリングケース
充電器(JC-925)・電池パック (JP-L91415A 2個入り) 六角棒スパン2.5・キャリングケース

安全装置
トリガロック・カールガイド

※電池パックJP-L914・JP-L91415も使用できます。

●1リールあたりの結束可能回数

	TW899 (JP)	TW899-EG (JP)	TW899-PC (JP)
2周	約156回	約143回	約135回
3周	約120回	約110回	約105回