

【商品仕様】

商 品 名	LM-500	LM-500W	LM-550W
品 番	LM90130	LM90131	LM90132
J A N コード	4902870 810894	4902870 810900	4902870 810917
入 力 方 法	英数入力/ローマ字入力/かなめくり方式/かな入力		
最大入力文字数	最大5,000文字(300ブロック)		
漢 字 変 換	文節漢字変換/単漢字変換/JISコード入力		
辞 書 機 能	約50,000語		
文 字 種 類	JIS第1水準・第2水準、その他JIS準拠(かな、カナ、英数字等) オリジナル記号(電設記号、単位、丸囲英数字)		
書 体	マックス オリジナル書体		
文字サイズ(高さ)	1.3/2/3/4/6mm、英数字のみ2.4mmも選択可		
表 示 部	バックライト付グラフィックLCD(64×160dotモノクロ)		
印 字 方 式	熱転写方式(300dpi)		
印 字 速 度	40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 内径φ3.2mmチューブ 20mmピッチ、7文字印字の場合)		
最大印字長さ	1部印刷時:チューブ20m、テープ5m 部数印刷時:チューブ100m、テープ7m		
使用可能印刷物 ※1	チューブ	塩ビチューブ(内径φ1.5~φ8.0mm) 熱収縮チューブ(内径φ2.0~φ6.4mm)	
	テープ	専用テープカセット 5/9/12mm幅	
	記名板	使用不可	使用不可
テpaisラベル	使用不可	使用不可	幅5~10mm、長さ7.3~40mm、ラベル間隔0~10mm アタッチメント別売
チューブ切断方法	ハーフカット:自動 フルカット:手動		
本体メモリ	250,000文字(最大50ファイル 最大5,000文字/ファイル)		
外部メモリ	USBメモリ(セキュリティ機能のあるタイプは使用できません。)		
電源	専用ACアダプタ または eneloopスタンダード(単3形×4本)		
インターフェース	USB(タイプA)×1	USB(タイプA)×1、USB(タイプB)×1	
レタウインPCエディタ	使用不可	使用可(別売)	使用可(付属)
チューブウォーマー	—	内蔵	内蔵
動作環境条件	温度:15~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)		温度:5~35℃(5~15℃はチューブウォーマー使用時) 湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸	H94×W295×D293 (mm)		
質量	約2.3kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)		約2.4kg(ACアダプタ、消耗品、付属品除く)
付 属 品	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース	インクリボン(LM-IR500B)、ACアダプタ、電源コード、細径チューブ用アタッチメント、リングアタッチメント、取扱説明書、キャリングケース、レタウインPCエディタ、USBケーブル(2m)、ソフトウェア登録書
価 格	¥72,000(税込¥79,200)	¥109,000(税込¥119,900)	¥139,000(税込¥152,900)

※1 使用印字物のうち、市販品をお使いになる場合は印字適正が合わない場合があります。

※操作説明をご希望の場合は、操作指導料として1回に付き別途¥30,000(税込¥33,000)が必要です。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 ※eneloopはパナソニックグループの登録商標です。