



SUシリーズ共通特長

UDカード使用時

印字2回

	出勤	退勤	
28	9:20	18:11	
3月	8:53	15:00	

大きな文字で見やすい印字。
コピーやFAXをしても文字がつぶれにくい。 ※集計はできません。



※色違いにより、
カードのオモテ・ウラが
一目でわかります。

使用するカードは本体で選択
できます。SカードとUDカード
の併用はできません。
※出荷時はER-Sカード設定

1日最大4回印字 (Sカード使用)、2回印字 (UDカード使用)

打刻専用、シンプル操作!

4回印字 2回印字 打刻のみ100名 徹夜対応 サマータイム 設定ロック 機種変更可能 3年保証

NEW



ER-60SU

品番	JANコード	価格
ER90722	4902870 813024	¥30,000 +税

使用人数/100名
●設定確認カード1枚付 ●インクリボン(ER-IR103)付 ●壁付け用ネジ2個付

■ 打刻専用で、使いやすさ優先。

UDカード使用時

■ 印字2回 (出勤・退勤)

	出勤	退勤	
28	9:20	18:11	
3月	8:53	15:00	

Sカード使用時

■ 印字1日最大4回

昼休みなど、1日1回の休憩管理ができます。薄くてしっかりした紙質は長期保存も安心。

	出勤	外出	戻り	退勤
6次	9:00	12:02	12:58	18:31
7*	8:50	11:56	12:53	17:50
8+	8:54	12:04	13:01	18:00

使用するカードは本体で選択できます。SカードとUDカードの併用はできません。
※出荷時はER-Sカード設定

- 選べるタイムカード
SカードとUDカード。(UDカードの打刻は出勤・退勤の2回のみとなります)
- 明るく大きく表示!見やすいバックライト付モニター
- インクリボン交換お知らせマーク
コンパクトサイズのインクリボンは、交換も簡単スムーズ。
- 重ね打ち防止機能
- 徹夜ボタン
- パスワード設定機能
- 設定確認機能
- 立てて、寝かせて、掛けて、置き方自在

官製はがきに納まる!
コンパクトサイズ



【商品仕様】

商品名	ER-60SU
時計精度	水晶発振式 ±15秒/常温25℃ (バックライト消灯時)
表示部	バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作・印字後10秒後消灯設定可能)
印字方式	インバドット方式
印字回数	ER-Sカード (出退4回)、ER-UDカード (出退2回)
印字内容	日付・曜日・時分
シンボルマーク	テ (徹夜)
サマータイム	あり
設定	年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み (但し、出荷時は20日締めめにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
メモリ保持	工場出荷時から停電累計3年間
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時4.0W 最大40W
使用カード/インクリボン	ER-Sカード、UDカード ※併用はできません / ER-IR103
外寸・質量	H202×W140×D104 (mm) 1.7 kg
使用温度範囲	-5℃~40℃
保存温度範囲	-20℃~60℃
1梱包入数	2