

多彩な勤務体系に対応! シリーズ最上位機種



電波時計搭載モデル  
**ER-250S2**

品番	JANコード	価格
ER90028	4902870 759414	¥49,800+税

使用人数/集計時60名・打刻6回印字(初期設定)150名  
●設定確認カード1枚付 ●インクリボン(ER-IR102)付 ●壁付け用ネジ2個付

■ 印字は4パターンから選択可能

パターン1 1日最大6回印字

たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です

	出勤	外出①	戻り①	外出②	戻り②	退勤
1土	8:47	12:01	12:55	15:02	15:28	17:31
2日	8:48	12:03	12:58	15:03	15:27	17:35
3月	8:39	12:01	12:57	15:04	15:27	17:31

パターン2 4回印字・日毎集計(実働時間数)

たとえば1日1回の休憩管理と、毎日の実働時間あるいは累計を印字します

	出勤	外出	戻り	退勤	日毎集計
2木	8:39	12:04	12:55	17:41	日 8:11
3金	8:42	12:01	12:57	17:36	日 7:58
4土	8:37	12:00	12:57	17:32	日 7:58

パターン3 4回印字・日毎累計

パターン4 2回印字・日毎集計・日毎累計

■ 月集計時に“打ち忘れ”回数をカウント

出勤	168:00	10回
遅刻	3回	0回

打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます

■ 休憩時間、差し引き集計

休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。




6回印字 (打刻のみ) | 4回印字 (日毎集計) | 打刻のみ150名 | 集計時60名 | 日毎集計 | 日毎累計 | 月間集計

赤黒印字 | 休憩差引 (3時間帯) | 徹夜対応 | 横置き可能 | サマータイム | 設定ロック | 3年保証

電波時計 | 電波受信ユニット T.A.P. (PAT.)

誤時刻によるトラブルを防止!  
地下など電波の届きにくい場所でも、電波ユニットを外して受信可能な場所へ移動、本体へ戻すだけで、正確な時刻を維持できます。



■ 赤・黒印字

遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。

	直行	直帰
1次	チョッコウ 12:35	13:28 19:30 日 7:37
2木	7:34 日	チョッキ 日 8:30
3金	9:07 日	12:08 12:58 16:02 日 6:05
	遅刻	早退

■ ダイレクト設定ボタン配置

設定1~4「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。



■ 外部チャイム接続可能

【商品仕様】

商品名	ER-250S2
時計精度	電波受信時/誤差10万年に±1秒以内 電波非受信時/水晶発振式(±15秒/常温25℃)
印字方式	7ピンインパクトドット方式
印字回数	〈出退6回〉〈出退4回〉〈出退4回+日毎集計〉〈出退4回+累計〉 〈出退2回+日毎集計+累計〉
印字内容	日付・曜日・時分・時間数
集計内容	〈所定内労働時間〉〈実労働時間〉〈早出時間〉〈残業時間〉
インキング	インクリボン方式
シンボルマーク	チ(遅刻)・ソ(早退)・ハ(早出)・ザ(残業)・テ(徹夜)・ショ(所定内) ジ(実労働時間)・チョッコウ(直行)・チョッキ(直帰)
設定	年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は設定が必要です)
メモリ保持	工場出荷時から停電累計3年間
チャイム	16時刻(外部接続のみ)
使用人数	最大60人 打刻のみ150人
休憩時間帯	3時間帯
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	通常3W 最大34W
使用温度範囲	0℃~40℃
保存温度範囲	-20℃~60℃
外形寸	H272×W187×D130(mm)
質量	2.4kg
使用カード	ER-Sカード
インクリボン	ER-IR102(赤・黒2色)
1梱包入数	2

ホッチキス  
リムーバ  
ホッチキス計

クリップ

パンチ

印章

タイムレコーダ

チェックライタ

ピーポップ

ラベルプリンタ

紙折り機  
拡大印刷機

レタズイン  
ワードライタ

筆耕  
名刺工場

商品一覧  
旧商品消耗品